



准诺检测
准确·公信力·承诺

NO.210722002

第 1 页 共 4 页



检测报告

报告编号: ZNBG01-08028(2021)

委托单位: 深圳市吉恩西实业有限公司

单位地址: 深圳市龙岗区龙城街道嶂背路 506 号

检测性质: 委托检测

检测类别: 废 水



编 制: 叶清 (叶清)

审 核: 刘佩玲 (刘佩玲)

签 发: 马海超 (马海超)

签发日期: 2021.8.3



报 告 声 明

1. 本公司保证实验室活动的公正、独立、科学、准确和诚信。按照有关检测技术规范、程序文件、作业指导书执行,对检测数据负检测技术责任,并对客户提供的样品和资料保密。
2. 本报告只适用于检测目的范围。若检测结果被不当使用,本公司将保留撤回检测结果的权利,并有权要求赔偿。客户对检测报告如有异议,可以书面或现场等形式向本公司提出申诉。
3. 本公司发放的报告无“CMA 资质认定标识”、“检验检测专用章”、“骑缝章”无效,无编制、审核、签发人的姓名、签字或等效的标识和签发日期无效。
4. 未经本公司书面同意,任何人和组织不得部分复制(全文复制除外)本报告。私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他方式篡改,均属无效,且本公司将追究上述行为的法律责任。
5. 本报告未经本公司书面同意,不得用于商业广告宣传。
6. 本公司关于送样委托检测仅对来样负责,客户对样品的代表性和样品资料的真实性负责,检测结果仅适用于客户提供样品的评价,检测结果的使用所产生的直接或间接损失,本公司不承担任何法律责任。
7. 委托检测结果仅代表检测时客户提供的生产工况条件下的排放状况,排放标准由客户提供。
8. 检测结果小于检出限时,检测方法或规范有要求的按照要求执行,客户有合法合规要求的按客户要求执行,无要求的用“<检出限值”表示。
9. 本报告发放范围:根据客户要求发放到相关单位。
10. 客户要求退还检测剩余的样品,应该在收到本报告一个月内按照有关程序文件规定取回。在规定期限内不取回的,本公司将按照有关程序文件规定进行样品处置。

本公司通讯资料:

深圳准诺检测有限公司

网址: www.zntest.cn 电子邮箱: zhunnuot@163.com

注册地址: 深圳市龙岗区坪地街道高桥社区教育北路 82 号新光电坪地工业厂区 1 号厂房 301

实验室地址: 深圳市龙岗区坪地街道教育北路 82 号 1 栋 3、5 楼

业务电话: 0755-89310962

投诉电话: 0755-89310962

邮政编码: 518116



检测报告

一、基本信息

受检单位	深圳市吉恩西实业有限公司	联系电话	15817272908
受检单位地址	深圳市龙岗区龙城街道嶂背路 506 号		
采样日期	2021.07.22	检测日期	2021.07.22-2021.07.27
采样人员	袁珉、桂志豪		
报告编制日期	2021.08.03		
采样依据	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019		

二、检测结果

采样日期	采样点位	样品类型/ 状态	样品编号	检测项目	检测结果	单位
2021.07.22	DW001	废水 无色无气味 无浮油液体	182FS210722001	pH 值	6.9 (25.6°C)	无量纲
				悬浮物	<4	mg/L
				锌	0.205	mg/L
				石油类	<0.06	mg/L
			182FS210722001 182FS210722004	化学需氧量	<10	mg/L
				总磷	0.23	mg/L
	氨氮	2.70		mg/L		
	DW002	废水 无色无气味 无浮油液体	182FS210722002	镍	0.049	mg/L
				DW005	废水 无色无气味 无浮油液体	182FS210722003

备注

1. 生产工况: 连续正常运行;
2. 检测项目锌、镍、铬为元素总量;
3. 样品 182FS210722001 和 182FS210722002 为现场密码平行样, 检测结果以平均值计。



三、检测内容

序号	检测类别	检测点位	检测项目	检测频率
1	废水	DW001	pH 值、悬浮物、化学需氧量、总磷、总氮、氨氮、锌、石油类	瞬时采样 1 次
		DW002	镍	瞬时采样 1 次
		DW005	总铬	瞬时采样 1 次
备注	以上检测点位及对应检测项目均由客户委托指定。			

四、检测方法附表

检测类别	检测项目	检测标准和方法	主检仪器设备	方法检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHB-4 便携式 pH 计	--
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	FA2204B 电子天平	4 mg/L
	化学需氧量	快速密闭催化消解法(含光度法)(B)《水和废水监测分析方法》(第四版增补版 国家环境保护总局 2002 年) 3.3.2.3	50.00mL 滴定管	10 mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	UV-5200 紫外可见分光光度计	0.01 mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012	UV-5200 紫外可见分光光度计	0.05 mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	UV-5200 紫外可见分光光度计	0.025 mg/L
	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	ICAP 7200 电感耦合等离子体 发射光谱仪	9×10 ⁻³ mg/L
	镍			7×10 ⁻³ mg/L
	总铬			0.03 mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	JLBG-126 红外分光测油仪	0.06 mg/L	

